

tabella comparativa

Nella seguente tabella sinottica sono comparati in modo sintetico i sistemi del programma Fuoco di Secco Sistemi. Questa panoramica fornisce una visione chiara delle caratteristiche salienti dei quattro sistemi tagliafuoco, agevolando una prima selezione. In particolare, la colonna identità insieme a materiali e dimensioni, mette in evidenza le opportunità che ciascun sistema offre in termini di design.



sistema	identità	metalli disponibili	resistenza al fuoco	certificazioni disponibili	tenuta al fumo	dimensioni massime porta una anta** B (base) . H (altezza) . A (area)	dimensioni massime porta due ante** B (base) . H (altezza) . A (area)	dimensioni massime fisso** B (base) . H (altezza)	pagina
XT-AF	porte e fissi per interni dai profili minimali e uguali per entrambi i lati	corten, zinco magnesio	EI 30 - 60	EN 1634-1 PV* omologa IT	S _a	130 cm - 270 cm - 3 m ²	250 cm - 270 cm - 5,5 m ²	125 cm - 303 cm 165 cm - 128 cm	26
EBE-AF	porte e fissi, dai profili solidi e per grandi dimensioni	ottone, inox, corten, zinco magnesio	EI 30 - 60 - 90	EN 1634-1 PV* omologa IT	S _a . S _m	150 cm - 300 cm	295 cm - 315 cm	123 cm - 330 cm 200 cm - 132 cm	58
SA-AF	porte e fissi senza taglio termico con profili complanari	inox, corten, zinco magnesio	EW 30 - 60 - 90	EN 1634-1 PV	S _a . S _m	130 cm - 265 cm - 3,2 m ²	235 cm - 236 cm - 5,4 m ²	110 cm - 285 cm 165 cm - 120 cm	88
4F-AF	facciata strutturale abbinabile agli altri sistemi fuoco Secco	inox, corten, zinco magnesio	EI 30-60-90 EW 30-90	EN 1634-3	non applicabile			195 cm - 355 cm 355 cm - 175 cm	116

* In fase di ottenimento

** Misure certificate variabili per tipologia, prestazioni, materiali e supporto